

System plecionych siatek ogrodzeniowych

Ogrodzenia z siatki to sprawdzone i ekonomiczne zabezpieczenie terenów inwestycyjnych, w tym farm fotowoltaicznych. Dzięki odpowiednio dobranym komponentom zapewniają trwałość, łatwość montażu oraz możliwość dopasowania do różnych warunków terenowych.

Siatka pleciona:

- Wysokość: 500 - 4000 mm
- Powłoka: ocynkowana lub ocynkowana + powlekana PVC
- Kolory: RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 8017 | RAL 6005
- Grubość drutu: 2,5 - 4,0 mm
- Oczka: główne: 40x40 mm - 65x65 mm
- Możliwość wzmocnienia drutem kolczastym dostępnym w naszej ofercie
- Nadaje się do rozwiązań z elektronicznym alarmem ogrodzeniowym

Słupki:

- Ocynkowane i pokryte powłoką Magnelis®
- Ø 42,4 mm, 48,3 mm i 60,3 mm
- Grubość ścianki: 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 2,8-3,0 mm

**RAL
7016**

**RAL
9005**

**RAL
8017**


**RAL
6005**

Zalety ogrodzenia z siatki:

- Ekonomiczne rozwiązanie na dużą skalę
- Możliwość dostosowania do nieregularnych terenów
- Szybki montaż i demontaż
- Warianty z dodatkowymi zabezpieczeniami (drut kolczasty)
- Odporność na korozję i zmienne warunki atmosferyczne



**Profesjonalne
ogrodzenia**
dla projektów PV i BESS



System ogrodzeń panelowych

Ogrodzenia panelowe to rozwiązanie, które łączy trwałość i estetykę z łatwością montażu. Sprawdzają się idealnie przy zabezpieczeniu farm fotowoltaicznych, terenów przemysłowych oraz obiektów wymagających solidnej ochrony. Dzięki swojej sztywnej konstrukcji zapewniają odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych.

Panel ogrodzeniowy:

- Panel 2D (płaski) i 3D (z przetłoczeniem)
- Wysokość: 1030 - 2430 mm
- Powłoka: ocynkowana lub ocynkowana + RAL
- Kolory: RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 8017 | RAL 6005
- Grubość drutu: 4,0 mm lub 5,0 mm
- Oczka: główne: 50x200 mm lub 55x200 mm, w przetłoczeniach: 50x50 mm
- Możliwość wzmocnienia drutem kolczastym dostępnym w naszej ofercie
- Nadaje się do rozwiązań z elektronicznym alarmem ogrodzeniowym

Słupki:

- Ocynkowane i pokryte powłoką Magnelis®
- Wysokość: 2,0 m, 2,2 m i 2,3 m
- Profil: 60x40 mm
- Grubość ścianki: 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 2,8-3,0 mm

Zalety ogrodzenia panelowego:

- Wysoka sztywność i odporność na uszkodzenia
- Nowoczesny, estetyczny wygląd
- Odporność na korozję i warunki atmosferyczne
- Możliwość integracji z systemami uziemienia
- Szybki i prosty montaż na różnym terenie
- Szeroki wybór wysokości i kolorów (RAL)

Profesjonalne ogrodzenia dla projektów PV i BESS

Bezpieczeństwo i trwałość na lata!

Specjalizujemy się w produkcji i dystrybucji ogrodzeń dla parków fotowoltaicznych, oferując kompleksowe rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość instalacji.

Realizujemy indywidualne zamówienia na bramy i furtki, w tym na specjalne przejścia dla zwierząt, w pełni dopasowując ich wymiary oraz rodzaj zamknięcia do potrzeb i specyfiki każdego projektu.

**RAL
7016**

**RAL
9005**

**RAL
8017**

**RAL
6005**

Elementy systemu ogrodzeniowego

